



TUOTESELOSTE

LANDORA POHJUSTUSÖLJY

Väritön, kevytjuoksuinen ympäristön huomioiva öljy, joka tuottaa syvävaikutteisen suojan. Estää kosteuden kertymistä ja on tarkoitettu maalaamattoman puun pohjustukseen tai paljaiden puuosien uudelleenmaalaukseen.

Sopii jatkopohjustukseen tai pintamaalaukseen siitä riippumatta, mitä maalityyppiä on aiemmin käytetty.

HUOM.! Uusi käsittelemätön puu on käsiteltävä viimeistään 2 viikkoa pystyttämisen jälkeen.

Käyttöohje:

Uusi puu ja paljaat puupinnat:

1. Harjaa irtonaiset hiukkaset pois.
2. Sivele pinnalle runsaasti Landoran pohjustusöljyä. Kyllästä huolellisesti kaikki puun päätyosat.
3. Kuivaa ylimääräinen öljy 30 minuutin kuluttua.
4. Jatka käsittelyä aikaisintaan 1 vuorokauden ja viimeistään 2 viikon kuluttua. Pinnan on oltava täysin kuiva ennen maalausta, muutoin maalikerros voi halkeilla.

Maalarimestarin vinkkejä: Vuorilautoja ja aitoja on helpompi öljytä ennen asentamista ja pystyttämistä.

Sisällön riittäisyys: 20 m².

Riittäisyys: n. 6-8 m²/litra.

Kuivumisaika: vähintään 1 vuorokausi.

Työväline: Sivellin.

Työvälineiden puhdistus: Vesi ja saippua.

Vesiohenteinen

EI SAA JÄÄTYÄ

SÄILYTETTÄVÄ LASTEN ULOTTUMATTOMISSA



Valmistettu tuotemerkille Landora.

Manufacturer: Hagemans Nordic AB, SE-511 10 Fritsla, Sweden.

Yhteystiedot kuluttajalle Suomessa: +358 (0)19 230 320

landora.com