



TUOTESELOSTE

LANDORA ÖLJYMAALI

Perinteinen öljymaali julkisivuille, otsalautoille, ulkokalusteille, aidoille, ikkunoille ja peltiyskysityskohdille. Helposti käsiteltävä, valumaton alkydiöljymaali, pellavaöljyn ja alkydin sekoitus. Säännestävä, valonkestävä ja tehokkaasti peittävä. Tunkeutuu hyvin alustaan.

HUOM.! Ei saa käyttää pinnoilla, jotka on aiemmin maalattu akrylaattimaalilla.

Käyttöohje:

Sekoita hyvin.

Uusi puu ja paljaat puupinnat:

1. Puhdista ja öljyä Landoran pohjustusöljyllä.
2. Pohjusta Landoran puupohjusteella.
3. Maalaa kahteen kertaan Landoran öljymaalilla.

Aiemmin maalatut pinnat:

1. Poista vanha irtonainen maali. Puhdista Landoran julkisivujen maalipesulla (muista suojata ikkunat), ... huuhtelee vedellä ja anna kuivua kokonaan.
2. Käsittele paljaat puuosat Landoran pohjustusöljyllä ja Landoran puupohjusteella.
3. Kuivumisen jälkeen (n. 1 vrk) maalaa kahteen kertaan Landoran öljymaalilla.

Vinkki: Maalista ei saa tulla ohutta ja lämmintä. Aseta tölkki varjoon maalatessasi ja vältä maalaamasta auringon lämmittämiä pintoja, voimakkaassa auringonpaisteessa tai olosuhteissa, joissa kastetta saattaa muodostua.

Kiilto: Puolikiiltävä (50).

Sisällön riittäisyys: n. 22 m².

Riittäisyys: Höylämätön puu n. 5–7 m²/litra, höylätty puu n. 7–9 m²/litra, aiemmin maalattu puu n. 6–10 m²/litra.

Kuivumisaika 20°C:ssa: n. 12 tuntia. Pääle maalattavissa n. 1 vuorokautta.

Työväline: Julkisivusivellin, tela tai ruisku.

Työvälineiden puhdistus: Aromaattivapaa lakkabensiini.

Lakkabensiini perustettu.

SUOJATTAVA JÄÄTYMISELTÄ

SÄILYTETTÄVÄ LASTEN ULOTTUMATTOMISSA

Nestemäisiä maalijäämiä ei saa kaataa viemäriin. Toimita maalijäämät, pakkaukset sekä työvälineiden pesusta syntyneet nesteet paikalliselle jäteasemalle.

Valmistettu tuotemerkillä Landora.

Manufacturer: Hagmans Nordic AB, SE-511 10 Fritsla, Sweden.

Yhteystiedot kuluttajalle Suomessa: +358 (0)19 230 320

landora.com