



TUOTESELOSTE

LANDORA PERINTEINEN PUNAMULTAMAALI

Luonnollisia punamultamaalipigmentejä sisältävä lietemaali höyläämättömän puun sekä aikaisemmin lietemaalilla maalattujen pintojen maalaukseen.

Sidosaine: Pellavaöljyllä vahvistettu vehnäjauholiisteri.

Muut lisäaineet: Rautasulfaatti. Maali sisältää homeenestoinetta.

HUOM.! Tuoretuote. Käytettävä muutaman vuoden kuluessa.

Käyttöohje:

Sekoita hyvin. Maalaa mahdollisimman ohuelti.

Levästä/homeesta kärsivät pinnat pestään Landoran maalipesulla. Anna kuivua vähintään 1 vuorokausi. Käsittele naulojen kannat Landoran ruosteenestoaaineella. Hio tai raaputa oksakohdat ja kuivunut pihka. Sade saattaa irrottaa maalia mukaansa ennen kuin se on kuivunut. Peitä ikkunat, ovet, räystäskourut ja alusta, ja anna niiden olla peitettyinä, kunnes maali on kuivunut kokonaan. Älä maalaa liian paksuja kerroksia. Maali voi alkaa hilseillä. Vältä myös auringon lämmittämiä pintoja ja alle 5 °C:n lämpötilaa. Väri voi hilseillä kuivuessaan liian nopeasti. Jos maali hilseilee, harjaa irtoava maali pois.

Uusi maalaamaton pinta:

Uusi käsittelemätön puu käsitellään viimeistään 14 päivää pystyttämisen jälkeen.

1. Raaputa ja harjaa julkisivu puhtaaksi liasta, pölystä ja irtohiukkasista.
2. Pohjusta kertaalleen Landoran perinteisellä punamultamaalilla, jota on laimennettu n. 10 prosenttia vedellä. Odota yksi vuorokausi.
3. Maalaa Landoran perinteisellä punamultamaalilla, jota on laimennettu n. 10 prosenttia vedellä. Maalaa ylhäältä alaspäin ja märkää märälle.

Aiemmin maalatut pinnat:

1. Raaputa pois kaikki vanha irtonainen maali. Käytä hengityssuojainta.
2. Pese Landoran maalipesulla. Suojaa ikkunat ja lasiosat. Anna kuivua vähintään yksi vuorokausi.
3. Maalaa kerran Landoran perinteisellä punamultamaalilla, jota on laimennettu n. 10 prosenttia vedellä. Maalaa ylhäältä alaspäin.

Vinkki: Maalaa vain sen paksuisia kerroksia, että maali juuri ja juuri peittää.

Riittäisyys: 2-3 m²/L. **Sisällön riittäisyys:** n. 30 m².

Kuivumisaika 20 °C:ssa: n. 1 tunti, päällemaalattavissa n. 1 vrk:n jälkeen.

Levitys: Ulkosivellin.

Ohennus: Vesi

Työvälineiden pesu: Vesi ja astianpesuaine

EI SAA JÄÄTYÄ

Nestemäisiä maalijäämiä ei saa kaataa viemäriin. Toimita maalijäämät, pakkaukset sekä työvälineiden pesusta syntyneet nesteet paikalliselle jäteasemalle.

Valmistettu tuotemerkillä Landora.

Manufacturer: Hagmans Nordic AB, SE-511 10 Fritsla, Sweden.

Yhteystiedot kuluttajalle Suomessa: +358 (0)19 230 320

landora.com