



TUOTESELOSTE

Landora Puupohjuste

Helposti levittyvä pohjamaali puun pohjamaalaukseen, ulkokäyttöön. Tunkeutuu hyvin puuhun ja vähentää kosteuden aiheuttamia puun liikkeitä.

HUOM.! Uusi käsittelemätön puu käsitellään viimeistään 14 päivää pystyttämisen jälkeen. Älä maalaa auringon lämmittämää pintaa tai myöhään päivällä, sillä kaste saattaa häiritä kuivumista.

Käyttöohje:

Sekoita hyvin. HUOM.! Landoran puupohjusteella maalattu pinta kannattaa jatkokäsittellä viikon kuluessa.

Uudet pinnat:

1. Varmista, että pinta on kuiva ja puhdas. Käsittele pinta Landoran pohjustusöljyllä, kyllästä erityisesti kaikki lautojen päädyt. Anna kuivua yhden vuorokauden ajan.
2. Pohjusta Landoran puupohjusteella.
3. Pinnan kuivuttua (n. vuorokauden kuluttua) jatkokäsittele koko pinta kahteen kertaan halutulla pintamaalilla.

Aiemmin maalatut pinnat:

1. Poista vanha irtomainen maali. Puhdista maalattava pinta Landoran maalipesulla (suojaa ikkunat). Huuhtelee vedellä. Anna kuivua kokonaan.
2. Käsittele paljaat puuosat Landoran pohjustusöljyllä. Anna kuivua yhden vuorokauden ajan.
3. Maalaa Landoran puupohjusteella.
4. Pinnan kuivuttua (n. vuorokauden kuluttua) jatkokäsittele koko pinta halutulla pintamaalilla.

Sisällön riittäisyys: 20 m².

Riittäisyys: n. 6–8 m²/litra.

Kuivumisaika 20°C:ssa: Pääle maalattavissa yhden vuorokauden kuluttua, ei kuitenkaan yli viikkoa myöhemmin.

Levitys: Ulkosivellin, tela tai ruisku.

Työvälineiden puhdistus: Saippua ja vesi.

Vesiohenteinen

SUOJATTAVA JÄÄTYMISELTÄ

Nestemäisiä maalijäämiä ei saa kaataa viemäriin. Toimita maalijäämät, pakkaukset sekä työvälineiden pesusta syntyneet nesteet paikalliselle jäteasemalle.



Valmistettu tuotemerkille Landora.

Manufacturer: Hagmans Nordic AB, SE-511 10 Fritsla, Sweden.

Yhteystiedot kuluttajalle Suomessa: +358 (0)19 230 320

landora.com