



TUOTESELOSTE

LANDORA TALOMAALI

Moderni vesiohenteinen maali maalatuille ja käsittelemättömille julkisivuille sekä puu-, pelti- ja betonipinnoille. Tuottaa säänkestävän, valonkestävän ja vettä hylkivän pinnan, jonka värisävy ja hohto säilyy pitkään.

Älä käytä ikkunanpuitteisiin, oviin tai aitoihin (käytä näille pinnoille sen sijaan Landoran Öljymaalia).

HUOM.! Alustan on oltava täysin kuiva maalattaessa. Älä maalaa alle +12 °C:n lämpötilassa, auringon lämmittämiä pintoja tai silloin, jos kastetta saattaa esiintyä.

Käyttöohje:

Sekoita hyvin.

Uusi puu ja paljaat puupinnat:

1. Käsittele paljaat puuosat ja puun päätypinnat Landoran Pohjustusöljyllä.
2. Pohjusta Landoran Puupohjusteella.
3. Suorita lopullinen maalaus levittämällä Landoran Talomaalia 2:een kertaan.

Aiemmin maalatut pinnat:

1. Poista vanha irtonainen maali. Puhdista Landoran julkisivujen maalipesulla (muista suojata ikkunat). Huuhtelee vedellä. Anna kuivua kokonaan.
2. Käsittele paljaat puuosat Landoran Pohjustusöljyllä ja Landoran Puupohjusteella.
3. Kuivumisen jälkeen (n. 1 vrk) maalaa kahteen kertaan Landoran Talomaalilla.

Vinkki: Maalista ei saa tulla ohutta ja lämmintä. Aseta tölkki varjoon maalatessasi ja vältä maalaamasta auringon lämmittämiä pintoja, voimakkaassa auringonpaisteessa tai olosuhteissa, joissa kastetta saattaa muodostua.

Kiilto: Puolikiihtävä (40).

Sisällön riittoisuus: n. 20 m².

Riittoisuus: n. 6–8 m²/litra.

Kuivumisaika 20°C:ssa: n 2 tuntia. Päälle maalattavissa n. 6 tuntia.

Työväline: Julkisivusivellin, tela tai ruisku.

Työvälineiden puhdistus: Saippua ja vesi.

SUOJATTAVA JÄÄTYMISELTÄ

SÄILYTETTÄVÄ LASTEN ULOTTUMATTOMISSA

Nestemäisiä maalijäämiä ei saa kaataa viemäriin. Toimita maalijäämät, pakkaukset sekä työvälineiden pesusta syntyneet nesteet paikalliselle jäteasemalle.

PValmistettu tuotemerkille Landora.

Manufacturer: Hagmans Nordic AB, SE-511 10 Fritsla, Sweden.

Yhteystiedot kuluttajalle Suomessa: +358 (0)19 230 320

landora.com