



TUOTESELOSTE

LANDORA POHJAMAALI

Vesiohenteinen pohjamaali sisätilojen puupinnoille. Tarttuu hyvin ja kuivuu nopeasti. Pälle voidaan maalata sekä vesi- että lakkabensiiniohenteisilla maaleilla.

Käyttöohje:

Sekoita hyvin.

Uudet pinnat

1. Puhdista pinta huolellisesti. Käsittele oksakohdat Landoran Oksalakalla.
2. Tasoita ja hio pinta tasaiseksi hienolla hiekkapaperilla.
3. Pohjusta käyttäen runsaasti Landoran pohjamaalia. Imevä pinta pohjustetaan kahteen kertaan. Hio pinta kevyesti matakasi hienolla hiekkapaperilla.
4. Maalaa valmiiksi Landoran kalustemaalilla haluamallasi värisävyllä.

Aiemmin maalatut pinnat:

1. Puhdista pinta Landoran maalipesulla. Raaputa irtoava maali pois.
2. Maalaa käyttäen runsaasti Landoran pohjamaalia. Hio pinta kevyesti matakasi hienolla hiekkapaperilla.
3. Maalaa valmiiksi Landoran kalustemaalilla haluamallasi värisävyllä.

Vinkki: Mahdollisimman tasaisen lopputuloksen saavuttamiseksi maalia tulee levittää runsaasti.

Kiilto: Matta (3).

Riittoisuus: n. 6-8 m²/L.

Sisällön riittoisuus: n. 20 m²

Kuivumisaika 20°C:ssa: Pälle maalattavissa n. 4 tunnin kuluttua.

Levitys: Sivellin, tela tai ruisku.

Työvälineiden puhdistus: Vesi ja saippua.

EI SAA JÄÄTYÄ

Nestemäisiä maalijäämiä ei saa kaataa viemäriin. Toimita maalijäämät, pakkaukset sekä työvälineiden pesusta syntyneet nesteet paikalliselle jäteasemalle.

Valmistettu tuotemerkille Landora

Manufacturer: Hagmans Nordic AB, SE-511 10 Fritsla, Sweden.

Yhteystiedot kuluttajalle Suomessa: +358 (0)19 230 320

landora.com