



TUOTESELOSTE

LANDORA KELLARI & VARASTO

Akrylaattilateksipohjainen ja diffuusioavoin maali kellarien, autotallien ja varastojen maalaukseen. Maali hengittää ja soveltuu erinomaisesti betonin, rappauksen, kevytbetonin ja kipsilaattojen maalaukseen tiloissa, joissa saattaa esiintyä kosteutta.

Käyttöohje:

Sekoita hyvin. Kalkki- ja liimavärimaalatut pinnat on pestävä kokonaan pois ennen maalaamista.

Maalaamattomat pinnat

1. Puhdista pinta.
2. Maalaa 2 kertaa Landoran kellari- ja varastomaalilla.

Aiemmin maalatut pinnat

1. Pese pinta ensin Landoran maalipesulla ja kuivaa sitten puhtaalla liinalla.
2. Maalaa 2 kertaa Landoran kellari- ja varastomaalilla.

Vinkki: Maalin peittävyys näkyy vasta, kun se on kuivunut täysin.

Kiilto: täyshimmeä (2).

Riittoisuus: n. 6–8 m²/litra.

Kuivumisaika 20 °C:ssa: noin 1 tunti. Päälle maalattavissa n. 3 tunnin kuluttua.

Levitys: sivellin, tela tai paineruisku.

Työvälineiden puhdistus: vesi ja saippua.

SUOJATTAVA JÄÄTYMISELTÄ

SÄILYTÄ LASTEN ULOTTUMATTOMISSA.

Nestemäisiä maalijäämiä ei saa kaataa viemäriin. Toimita maalijäämät, pakkaukset sekä työvälineiden pesusta syntyneet nesteet paikalliselle jäteasemalle.

Seuraavat vaihtoehdot saatavilla:

4L ja 10L Valkoinen

Ajan tasalla olevat tuoteselosteet sekä käyttöturvatiedotteet löytyy kotisivuiltamme.