



TUOTESELOSTE

LANDORA KATTOMAALI 03

Erittäin peittävä akrylaattilateksimaali sisäkaton maalaukseen.

HUOM.! Keittiön ja kylpyhuoneen katon maalaukseen suositellaan Landoran Seinämaali 20:tä.

Käyttöohje:

Sekoita hyvin.

Maalaamattomat pinnat

1. Tasoita ja hio pinta.
2. Maalaa kahteen kertaan Landoran Kattomaali 03:lla.

Aiemmin maalatut pinnat

1. Pese pinta Landoran maalipesulla ja kuivaa puhtaalla liinalla.
2. Tasoita ja hio pinta.
3. Maalaa kahteen kertaan Landoran Kattomaali 03:lla.

Vinkki: Maalaa ensin katto jos olet maalaamassa sekä kattoa että seiniä. Käytä telassa runsaasti maalia välttääksesi telan rullausjäljet.

Kiilto: Matta (3).

Riittoisuus: n. 6 m²/L.

Kuivumisaika 20°C:ssa: n. 1 tunti. Päälle maalattavissa n. 3 tunnin kuluttua.

Levitys: Sivellin, tela tai ruisku.

Työvälineiden puhdistus: Vesi ja saippua.

SÄILYTÄ LASTEN ULOTTUMATTOMISSA

EI SAA JÄÄTYÄ

Säästä ympäristöä: Nestemäisiä maalijäämiä ei saa kaataa viemäriin. Toimita maalijäämät, pakkaukset sekä työvälineiden pesusta syntyneet nesteet paikalliselle jäteasemalle.

Seuraavat vaihtoehdot saatavilla:

4L ja 10L Valkoinen

Ajan tasalla olevat tuoteselosteet sekä käyttöturvatiedotteet löytyy kotisivuiltamme.

Valmistettu tuotemerkille Landora

Manufacturer: Hagmans Nordic AB, SE-511 10 Fritsla, Sweden.

Yhteystiedot kuluttajalle Suomessa: +358 (0)19 230 320

landora.com